

DANH MỤC VẬT Y TẾ NĂM 2023

STT	Danh mục	ĐVT	Quy cách	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Ampu bóp bóng	cái	Hộp/ 1 cái	10	1 bóp bóng bằng PVC 1630ml cho người lớn, 680ml cho trẻ em và 340ml cho sơ sinh. 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi trộn khí Oxy 2000ml cho người lớn, 1600ml cho trẻ em và sơ sinh. 1 Dây dẫn Oxy 200cm. Có van điều chỉnh áp lực 60 cmH ₂ O cho người lớn. đối với trẻ em và sơ sinh là 40cmH ₂ O. Các size khác nhau dùng cho các đối tượng khác nhau (người lớn, Trẻ em, sơ sinh). Ampu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của các loại máy thở. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016
2	Băng dính lụa 5 x 5cm	Cuộn	Hộp 6 cuộn	1,900	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều. Nguyên liệu các nước G7. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.
3	Băng keo thử nhiệt độ hấp khô	cuộn	48 cuộn/ thùng	50	Kiểm soát tiếp xúc, Độ dày: 0.14 mm, Lực dính trên thép: 7N/25 mm, Độ kéo dãn: 107N/25 mm, Thông số "đạt" khi chỉ thị chuyển sang màu nâu.
4	Băng keo thử nhiệt độ hấp ướt	Cuộn	Túi 1 cuộn	50	- Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa - Vạch chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đậm hơn và đen sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132-134°C - Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì nên không gây độc hại. - Kích thước: 24mm x55m
5	Băng xô y tế 2,5m x 10cm	Cuộn	Túi 10 cuộn	7,000	Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ ẩm: <8%; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Các chất tan trong nước: 0,5% ; - Kích thước 10cm x 2,5m. Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
6	Băng xô y tế 2,5m x 5cm	Cuộn	Túi 10 cuộn	7,500	Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ ẩm: <8%; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Các chất tan trong nước: 0,5% ;

					- Kích thước 5cm x 2,5m. Đóng gói: 20 cuộn/gói, KVT Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015
7	Bẫy thẳng	Chiếc	Túi 1 cái	6	Bẫy răng bằng inox, túi 1 cái. Bẫy thẳng, khuỷu tay trái hoặc khuỷu tay phải.
8	Bình CO2	Bình	Bình 40 lít	40	Chất lượng 99.5% dung tích bình 40 lít, áp suất 135 bar ± 3%
9	Bình oxy 10l	Bình	Bình 10 lít	128	Chất lượng 99.5% dung tích bình 10 lít, áp suất 135 bar ± 3%
10	Bình làm ấm oxy	Cái	túi 1 cái	5	bao gồm: 1 bình tạo ấm có lõi lọc không khí+1 dây thở mũi.
11	Bộ đặt nội khí quản	bộ	Hộp 1 bộ	3	Có 4 lưỡi dao các cỡ khác nhau
12	Bộ dây máy điện tim 6 cần	Bộ	Túi 1 bộ	7	Bộ dây gồm 10 đầu dây, 6 cái dùng cho ngực và 4 cái dùng cho chân tay
13	Bộ gây tê màng cứng	bộ	Hộp 10 bộ	400	Kim 18G dài 90mm có cánh và vạch đánh dấu mỗi 1cm; được mài mặt trong giảm sắc chống đứt gãy và luồn catheter dễ dàng hơn. - Catheter cỡ 20G dài 1000mm có cân quang vật liệu 100% Polyurethane tương thích sinh học và chịu được lực kéo giãn cao nhất; đầu tip đóng và có 3 lỗ bên lan tỏa thuốc - Bộ phận kết nối catheter dạng vặn xoắn 2 chiều chống tuột và tắc ống thông mà vẫn tháo lắp kết nối dễ dàng - Bơm tiêm LOR 10ml thiết kế miếng đệm đôi giảm kháng lực và thao tác rất nhẹ nhàng trơn mượt - Phụ kiện filter lọc khuẩn 0.2 micron - Tiêu chuẩn ISO 13485; CE
14	Bộ protaper sửa soạn ống tủy	bộ	Bộ 1 Vi, Vi 6 cây	3	Protaper máy sửa soạn ống tủy trong điều trị nội nha
15	Bộ rửa dạ dày kín	Bộ	Túi 1 bộ	20	Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín Làm từ mù cao su tự nhiên Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi
16	Bơm Karrman	Chiếc	Túi 1 bộ	1	Bơm hút thai 1 van với Áp lực hút chân không ổn định: 609.6-660.4 mmHg. Thể tích bơm 60ml. Tay cầm thuận tiện, dễ sử dụng bằng 1 tay. Van có khóa nút bấm có tác dụng giữ và giải phóng áp lực chân không. Đai hãm cổ bơm giữ cho Piton không bị tuột khỏi ống bơm. Thành phần gồm: 01 bơm 60ml/ 1 gioăng cao su chữ O/ 01 lọ silicon y tế bôi trơn 5 ml Bộ bơm được khử khuẩn bằng Ethylene-oxide. Đóng gói: 01 bộ/ gói, được sử dụng với ống hút mềm Karmen 4 –7mm, để hút thai và sinh thiết nội mạc tử cung
17	Bơm tiêm 50ml	Cái	Hộp 100 cái	2,800	- Dung tích: 50ml - Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pit tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khóa bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. - Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pit tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe.

					<p>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</p> <p>- Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP</p>
18	Bơm tiêm 10ml	Cái	Hộp 25 cái	90,000	<p>- Xy lanh 10ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Pít tông: Trong suốt, có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.</p> <p>- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.</p> <p>- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.</p> <p>+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</p> <p>+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP</p>
19	Bơm tiêm 1ml	Cái	Hộp 100 cái	5,000	<p>- Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Pít tông: Trong suốt, có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.</p> <p>- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.</p> <p>- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.</p> <p>+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</p> <p>+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP</p>
20	Bơm tiêm 5 ml	Cái	Hộp 100 cái	170,000	<p>- Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét.</p> <p>- Pít tông: Trong suốt, có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.</p> <p>- Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.</p> <p>- Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt.</p> <p>+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</p> <p>+ Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP</p>
21	Bóng đèn hồng ngoại	Cái	Hộp 1 cái	20	Dùng cho đèn hồng ngoại chân cao
22	Bông hút	Kg	Túi 1 kg	380	Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, trải qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng

23	Bông miếng 2x2cm	Kg	Gói 1 kg	5	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm hoặc 3cm x 3cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ hút nước: Thời gian chìm ≤ 5 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA
24	Bột bó liền 10cm x 2,7m	Cuộn	Thùng 120 cuộn	550	Mô tả: Kích thước 10cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gác thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Quy cách: 120 cuộn/thùng
25	Bột bó liền 7,5cm x 2,7m	Cuộn	Thùng 240 cuộn	100	Mô tả: Kích thước 7,5cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gác thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Quy cách: 240 cuộn/thùng
26	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Cái	Hộp 1 cái	4	Cân nặng 150kg KT 30cm x 40cm, có bàn cân và cột cân điện tử
27	Canuyn mayor 1	cái	Hộp 50 cái	340	Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Tiết trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012
28	Canuyn mở khí quản 2 nòng các số	Bộ	Hộp 1 cái	5	Mở khí quản 2 nòng có bóng, có cánh, không lỗ thông khí các số (7,7.5,8,8.5,9, 10). Bộ bao gồm ống mở khí quản Blue Line Ultra có cân quang có bóng, 2 nòng trong, 01 dây cố định mở khí quản, 01 cây chổi vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm
29	Catheter TMTT 3 nòng	Cái	50 chiếc/ thùng 1 chiếc/vi	10	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 nòng- Bộ kit đầy đủ Catheter 7Fr, 15cm hoặc 20cm hoặc 30cm; G16/G18/G18, chất liệu polyurethane có cân quang, có marker định vị dây dẫn Guidewire 0.035", 60cm, đầu J mềm dẻo, linh hoạt, chống gãy gập, có khả năng dò điện cực để định vị bằng sóng ECG Cây nong Tissue Dialator 8Fr X 9cm. Bơm tiêm 5ml, Kim dẫn đường thẳng (V) 18G x 7cm Đầu nối catheter có valve 2 chiều tránh nhiễm khuẩn Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan)
30	Chi Catgut các số (2/0-5/0)	Sợi	12 sợi/ hộp	580	Chi dài 75cm màu xanh, kim tam giác, cong 3/8. Chi số 1/0 vòng kim 40mm, chi số 2/0 vòng kim 26mm, chi số 3/0 vòng kim 26mm, chi số 4/0 vòng kim 20mm, chi số 5/0 vòng kim 15mm,
31	Chi liền kim Nylon số 2/0	Sợi	Hộp 24 vi	1,000	Chi Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016
32	Chi liền kim Nylon số 3/0	Sợi	Hộp 24 vi	1,300	Chi Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016

					2010
33	Chi phẫu thuật PROLENE các số	sợi	Hộp 12 vi	600	Chi không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim bằng hợp kim ETHALLOY thân tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cánh báo sớm, tại nút buộc sợi chi biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
34	Chi tiêu nhanh Vicryl các số 1.0	sợi	Hộp 12 vi	1,900	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40 mm, 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày .
35	Chi tiêu nhanh Vicryl các số 2.0, 3.0, 4.0	sợi	Hộp 12 vi	1,600	Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS.
36	Chi Vicryl rapide số 2	Sợi	Hộp 12 vi	800	Chi tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt V-34 có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 36 mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương : 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày.
37	Chổi cọ ống nghiệm loại to	Cái	Túi 10 cái	100	Chổi lông bàng nhựa, Dùng rửa ống nghiệm trong y tế
38	Cold Snare 15mm (Dây cắt đốt polip dạng thòng lọng)	Cái	10 cái/hộp	10	Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, đường kính lọng có độ mở tối đa 15mm
39	Côn giấy	Hộp	Hộp 100 cây	6	Côn giấy dùng trong trám bít ống tủy nội nha.
40	Côn guttarpecha số 35	Hộp	Hộp 120 cái	20	- Côn phụ dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. - Sử dụng kết hợp với cone chính để trám bít ống tủy. - Size 35.
41	Con sâu máy thờ (Ống nối dây thờ)	Cái	250 cái 1 thùng	70	Chất liệu bằng nhựa PVC - Dạng lò so, dùng cho máy thờ - Đường kính đầu nối trên: Đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm - Đường kính đầu nối dưới 15mm - Được tiệt trùng bằng khí EO - Kích thước: Chiều dài \geq 15cm - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE

- Công lấy khí có nắp đậy cố định. Sản phẩm được tiệt trùng.					
42	Cóng đựng huyết thanh	Cái	Túi 500 cái	20,000	Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2003; CE
43	Đai chấn thương cột sống thắt lưng	Cái	Túi 1 cái	20	Sản phẩm là sự kết hợp của hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng, các cỡ: S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012
44	Đai cố định khớp vai	Cái	Túi 1 cái	20	Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều trị. Các cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. ISO 13485 : 2012
45	Đai số 8 H1	Cái	Túi 1 cái	20	Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, ISO 13485 : 2012
46	Dao cắt tiền liệt tuyến đủ bộ	bộ	Hộp 1 chiếc	5	Điện cực cắt đốt đơn cực hình vòng, gập góc, dùng với vô đặt cỡ 24/26 Fr.
47	Dao điện dùng 01 lần	Cái	Túi 1 cái	400	Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, sử dụng 1 lần, chiều dài dây 3m, kiểu giắc cắm: giắc đẹt 3 chân, 2 nút bấm cắt và cầm máu.
48	Đầu côn vàng	Cái	Túi 1000 cái	20,000	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE
49	Đầu côn xanh	Cái	Túi 500 cái	10,000	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE
50	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản	Cái	Túi 1 cái	20	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 6 vòng thắt
51	Dầu tra tay khoan	Lọ	Chai 550 ml	1	*Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa hoạt chất làm sạch và bôi trơn cao cấp *Sử dụng trước khi hấp sấy *Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp
52	Dây chun dòn máu- dây garo	Cái	Túi 10 cái	230	băng thun y tế 3 móc 10x4,5 (độ dài kéo giãn)
53	Dây dẫn dịch dùng cho máy truyền dịch	cái	Túi 1 cái,	1,500	Chất liệu PVC trong suốt, dễ quan sát dịch truyền, không bám bọt khí khi truyền. Độ bền cao, máy truyền dịch có thể ép lên nhiều ngày mà không bị đập gãy nát, rò rỉ, bám bọt khí. Sản phẩm Không chứa Latex, DEHP. Không sinh nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Loại 20 giọt/ 1mL, kích thước lỗ lọc 40µm, chiều dài dây 213 cm. Loại dây chuyên dùng cho máy truyền dịch. Có đường kính ống đồng đều, độ cứng và độ mềm dẻo của dây phù hợp không ảnh hưởng tới áp lực bảo tắc nghẽn đường truyền.
54	Dây hút nhót các số	chiếc	Túi 10 cái	3,400	Các số 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
55	Dây máy điện châm	dây	Túi 10 dây	150	Dây dài 1,5m dùng cho máy dùng điện châm

56	Dây nối bơm điện	Cái	Túi 1 cái	2,200	<ul style="list-style-type: none"> - Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, không chứa Latex, không chứa DEHP, dây mềm, chịu được áp lực cao. - Độ dài dây 75 cm, đường kính dây ID/OD 3.0/4.0mm/1.0mm/2.5mm - Đầu nối khóa ren (luer lock), khóa bảo vệ (cap connector), ống chống xoắn. - Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO 100%. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE
57	Dây nối điện máy Monitoring	cái	Túi 1 cái	8	Dây cáp điện tim Monitor. Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden
58	Dây nối Oxy 2 đầu	Cái	Túi 1 cái	200	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.000mm, thành trong lòng ống dây có hình sao, có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gãy gấp, hai đầu dây được gắn phễu. Mỗi dây được đóng vào 01 túi.
59	Dây thở oxy 2 nhánh NL,TE	Cái	Túi 1 cái, thùng 100 cái	4,000	<ul style="list-style-type: none"> - Làm từ nhựa PVC nguyên sinh trắng silicon y tế an toàn, tiệt khuẩn, không độc hại - Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gãy gấp. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2mTiệt trùng bằng khí EO - Gồm các size : S, L - Quy cách: 100 cái/thùng - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, FDA.
60	Dây truyền dịch	Bộ	Túi 1 bộ, Thùng 500 bộ	50,000	<ul style="list-style-type: none"> Làm từ chất liệu PVC, mềm, dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không chứa chất gây sốt, không gây gấp khi bảo quản và sử dụng. -Chiều dài dây chính 150cm, tổng chiều dài 180cm -Kim truyền tĩnh mạch làm bằng chất liệu thép không gỉ, kim xuyên nút chai làm bằng nhựa ABS -Loại kim: một cánh bướm -Màu sắc phân biệt theo size kim -Size kim: 20G, 21G, 21*1 ½, 22G, 23G -Có khoá điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đầu nối kim Lure lock để khoá chặt kim -Bầu đếm 20 giọt tương đương với (1±0,1) mL[(1±0,1)g]. -Màng lọc dịch: Màng lọc có hiệu suất lọc không dưới 95% đối với các hạt có kích thước trên 15µm trong không khí. -Cổng thoát khí có màng lọc vi khuẩn -Tiệt trùng bằng khí EO
61	Dây truyền máu	Bộ	Túi 1 bộ Thùng/	500	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng cho việc truyền máu. '- Cùng với chất liệu dẻo chống gấp gãy, trong suốt giúp hiển thị rõ ràng. - Ống nhựa PVC y tế với độ dài tiêu chuẩn là 180cm. - Có air vent và đầu gắn kim Luer Lock kim tiêm 18Gx1 ½". Có kết nối cao su. - Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. - Kim tiêm chất lượng cao giúp giảm thiểu cảm giác đau khi luồn kim, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sắc

			400 bộ		<p>xuất từ vật liệu không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu đếm giọt có màng lọc - Sản phẩm tiệt trùng EO, chỉ dùng một lần. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012 - Đóng gói: 01 cái/bịch. 400 Cái/ Thùng. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016
62	Đèn lưới gỗ	Cái	Hộp 100 chiếc; 50 hộp/ kiện.	19,000	<p>Thành phần cấu tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que đèn lưới gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) ISO 13485: 2016; ISO 14001: 2015; ISO 9001:2015
63	Đèn cực tím	Cái	Túi 1 cái	2	<p>Bộ bóng đèn cực tím (treo tường)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn: 220V - Bao gồm: Máng đèn 60cm, công suất bóng 18w - 20 w, MODE: DCT
64	Đèn hồng ngoại	Cái	Hộp 1 cái	15	Đèn hồng ngoại chân cao, thay đổi độ cao đèn từ 1-1,7m, đã bao gồm bóng đèn hồng ngoại
65	Euganol	Lọ	Lọ 30ml	4	<p>Dung môi hòa cùng với vật liệu trám răng</p> <p>Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với oxide kẽm (Zinc Oxide)</p> <p>Giảm đau răng</p> <p>Trộn với Oxide kẽm để tạo hợp chất giảm đau</p>
66	File nong, rũa ống tủy số 35	Hộp	Hộp 6 cái	10	giữa nha khoa có chuôi dùng để mở rộng khe tủy 31mm# 35
67	Fuji 1 lọ 35 gam	Lọ	Lọ 35g	2	Xi măng trám răng. Hộp gồm 35g bột và 20g nước
68	Gạc hút y tế	Mét	Kiện 1.000 mét	41,000	<p>Gạc hút y tế kích thước 0,75 ~ 0,85 m, 1000m/ kiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ. - Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố. - Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO Gas
69	Gạc TP 10x10x6 lớp	miếng	Gói 10 miếng	30,000	<p>Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m². Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.</p>

					Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA
70	Gạc TP 30x40x6 lớp	miếng	Gói 5 miếng	6,000	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế -Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA
71	Găng tay khám ngắn	đôi	Hộp 50 đôi	172,000	hiều dài: 240mm min hàm lượng bột: 10mg/dm2 Hàm lượng protein: 200µg/dm2 Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min Sau lão hóa: 6N min
72	Găng tay vô khuẩn số 7.0,7.5	Đôi	Hộp 50 đôi	11,500	Chiều dài: 280+/-5 min Hàm lượng bột: 10mg/dm2 Hàm lượng protein: 200µg/dm2 Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min
73	Gấp nha khoa	cái	Túi 1 cái	20	Chất liệu thép không gỉ; Dụng cụ dùng trong nha khoa
74	Giá treo sát khuẩn	Cái	Túi 10 cái	5	Chất liệu INOX dùng treo chai dung dịch sát khuẩn 1 lít
75	Giá để ống nghiệm	Cái	Túi 10 cái	50	Chất liệu INOX dùng để ống nghiệm lấy mẫu XN
76	Giấy điện tim 6 cần có dòng kẻ	Tập	Túi 1 tập	2,000	Dạng tập - Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda. - Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE
77	Giấy in ảnh siêu âm	Cuộn	Hộp 10 cuộn	1,000	Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa, giấy in mật độ cao. Kích thước 210 mm (W) x25 m. Đã có phân loại trang thiết bị y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EN 60601-1:2006 + A1:2013.
78	Giấy in Monitor sản khoa	Tập	Túi 1 Tập	100	Giấy in nhiệt kích thước 150 mm x100 mm x 200
79	Giấy in nhiệt	cuộn	Túi 1 cuộn	100	Giấy in nhiệt kích thước 57mm dùng cho máy in nhiệt
80	HA cho Monitor theo dõi bệnh nhân Drager	cái	1 cái/hộp	5	Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân

81	HA cho Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohder	cái	2 cái/hộp	5	Bao đo huyết áp các cỡ dùng nhiều lần cho máy theo dõi bệnh nhân
82	Hộp bông cotton	Hộp	Túi 1 cái	50	Chất liệu INOX, Đường kính 8
83	Hộp hấp inox	Cái	Túi 1 cái	2	Chất liệu INOX, Đường kính 26
84	Hộp inox 10x22	Cái	Túi 1 cái	3	Chất liệu INOX, hình hộp chữ nhật 10x22x5
85	Hộp Inox tròn hấp bông sản khoa KT 30*32cm	Cái	Hộp 1 cái	2	Chất liệu INOX, hình tròn KT 30*32cm
86	Huyết áp Nhật	Cái	Hộp 1 cái	30	Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da
87	Kẽm oxyd	Lọ	Lọ 110 g	1	Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol.
88	Kéo các loại	cái	Túi 1 cái	50	Chất liệu inox, không rỉ KT: 16cm
89	Kéo bóc tách nhỏ cong 10 cm	Cái	Túi 1 cái	35	Chất liệu inox, không rỉ KT: 14cm
90	Kẹp phẫu tích	Cái	Túi 1 cái	20	Chất liệu INOX y tế dài 16 cm
91	Kẹp rốn	Cái	Gói 1 cái	1,500	Chất liệu: Bằng nhựa y tế. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
92	Khẩu trang giấy	Cái	Hộp 50 cái	80,000	Khẩu trang y tế được sử dụng để ngăn bụi, vi khuẩn trong và ngoài lĩnh vực y tế, có số lớp tùy thuộc yêu cầu sử dụng (Khẩu trang 3 lớp, 2 lớp than hoạt tính...), Thành phần cấu tạo: Vải không dệt, Giấy vi lọc, Lớp than hoạt tính, Thanh nẹp mũi làm bằng kẽm, Dây thun đeo tai, Che phủ miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm. đáp ứng tiêu chuẩn đạt TCVN 8389-1 : 2010 hoặc TCVN 8389-2 : 2010; ISO 13485.
93	Khay inox 30x22	Cái	Túi 1 cái	10	Chất liệu INOX kt 30x22
94	Khóa ba chạc	Cái	Hộp/ 50 cái	900	Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. * Có Luer Lock tạo kết nối chắc chắn. Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016

					13485: 2016
95	Kim lấy thuốc các G18, G25	Cái	Hộp 100 cái	100,000	<ul style="list-style-type: none"> - Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khí bảo vệ đầu kim tốt. - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP.
96	Kim bướm G23	Cái	Hộp 100 cái	15,000	Khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Chất liệu làm thân kim bằng thép không gỉ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485
97	Kim cấy chỉ (kim cấy chỉ)	cái	5 kim/vi	50	Kim châm cứu vô trùng dạng vi giấy (dùng cấy chỉ): Kim đốc thép không gỉ, kích thước: 0.33*33mm
98	Kim châm cứu số 5, 6	Cái	Túi 100 cái	24,000	Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần
99	Kim chọc dò gây tê tủy sống G25	Cái	Hộp 25 cái	700	Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt vát sắc dài 88mm.Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim. Lăng kính có màu sáng bạc trước khi có dịch não tủy chảy ra, lăng kính chuyển sang trong suốt khi có dịch não tủy chảy ra. Các số: G18, G20, G22, G25, G27.
100	Kim lấy máu mao mạch	cái	25 cái/ gói, 4 gói/ hộp	1,000	Lắp vào đầu bút chích máu cho các máy đo đường huyết
101	Kim luồn các số 18, 20, 22	Cái	Hộp 100 cái	36,000	<p>Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-22G Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 cân quang BASO4.</p> <p>Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau</p> <p>TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas</p> <p>[18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; ISO 13485, CE</p>
102	Kim luồn Số 24	cái	50 cái/ hộp	9,000	<ul style="list-style-type: none"> Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vát chéo tự động bịt đầu kim. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter có 4 vạch cân quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rẽ dẹt. - Khoang bảo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kỹ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. <p style="text-align: right;">Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ. <p>Kim 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.</p>

103	Kim tiêm cầm máu	Cái	Hộp 5 cái	5	Kim chích cầm máu dùng 1 lần, 25G/4mm, 5 cái/hộp
104	Kim tiêm nha khoa	Cái	Hộp 100 cái	1,500	Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cờ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu chuẩn ISO. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cờ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn.
105	Lam kính	Hộp	Hộp 72 cái	20	size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm,
106	Lọ đựng phân có nắp đậy	Cái	100 lọ/ túi,	1,000	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Có nhãn Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,
107	Lọ nhựa các kích cỡ (Pv giải phẫu bệnh)	Cái	50 lọ 1 túi	500	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP dung tích 200ml đựng bệnh phẩm
108	Lưỡi dao tiểu phẫu các cỡ	cái	Hộp 100 cái	2,500	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485
109	Mast bóp bóng người lớn	cái	Túi 1 cái	1	Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ômsát mặt có van 1 chiều điều chỉnh được.
110	Mast khí dung các số	cái	Túi 1 cái	200	Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt - Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m - Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. - Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE - Gồm các size : S, M, L, XL
111	Mast thanh quản sơ sinh	Cái	Túi 1 cái	5	Mặt nạ thanh quản số 1, dành cho bệnh nhân dưới 5kg
112	Mast thở oxy không túi	Cái	Túi 1 cái	85	- Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt - Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống vặn xoắn - Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8 LPM (4-8L/min) - Tiệt trùng bằng khí EO - Gồm các size : XL, L, M, S - Quy cách: 100 cái/ thùng. - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,

113	Mast thở oxy có túi	Cái	Túi 1 cái	170	- Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn - Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% với dòng chảy oxy là 5-8l/phút - Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng. - Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex - Gồm các size : XL, L, M, S - Quy cách: 100 cái/ thùng, tiệt trùng bằng khí EO, Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE, FDA
114	Mặt gương nha khoa	Chiếc	1 Chiếc/túi	2	Có thể hấp sấy được, chống mờ. - Chứng chỉ ISO 9001, 13485
115	Mũ blu giấy	Cái	Túi 1 cái	15,000	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bần, ko dính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái. Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; chứng nhận cGMP- FDA
116	Mũi khoan kim cương	Cái	Vi 5 cái	30	Phủ 3 lớp kim cương chắc chắn - Chống rung hiệu quả giúp gia tăng tuổi thọ tay khoan - Đồng trục tuyệt đối - Không sinh nhiệt - Tốc độ tối đa cho phép 450.000 vòng/ phút.
117	Nẹp chấn thương cẳng tay H5	Chiếc	Túi 1 cái	20	Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, các thanh nẹp bằng hợp kim nhôm bản to cùng với hệ thống khóa Velcro, các cỡ: S, M, L, XL. S, M, L, XL. ISO 13485 : 2012
118	Nẹp chấn thương gối H3	Chiếc	Túi 1 cái	20	Sản phẩm là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh. KT 40cm, 50cm, 60cm, 70cm (S, M, L, XL). ISO 13485 : 2012
119	Nẹp chống xoay H1- ngắn	Chiếc	Túi 1 cái	20	Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt xoay ngang có tác dụng chống xoay, sản phẩm được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính. ISO 13485 : 2012
120	Nẹp cổ cứng H1	Cái	Túi 1 cái	20	Làm từ chất liệu mềm, nhẹ. Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có những lỗ nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. ISO 13485 : 2012
121	Nẹp cổ định (Gỗ)	Cái	Túi 10 cái	200	Chất liệu gỗ KT 60cm
122	Nẹp gò má 6 lỗ (Nẹp mini 6 thẳng 6 lỗ)	Cái	Túi 1 bộ	30	Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tước nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan
123	Nẹp Iselin	Cái	Túi 1 cái	170	Là sản phẩm có sự kết hợp của một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm, có thể uốn theo tư thế điều trị ngón tay. ISO 13485 : 2012
124	Nẹp kết hợp xương	Cái	Túi 1 cái	5	Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ

124	gò má 2.0 (18 lỗ)	Cái	Túi 1 bộ	5	trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan
125	Nẹp kết hợp xương gò má 8 lỗ (Nẹp mini thẳng 8 lỗ)	Cái	Túi 1 cái	5	Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan
126	Nẹp kết hợp xương hàm dưới 6 lỗ	Cái	Túi 1 cái	5	Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan
127	Nẹp xương hàm mặt 8 lỗ (Nẹp mini thẳng 8 lỗ)	Cái	Túi 1 cái	5	Độ dày nẹp 1.0mm, màu xám; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh. Đồng bộ với vít 2.0 mũ vít tự khoan
128	Nhiệt kế	Cái	Hộp 12 cái	250	Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ cơ thể; chỉ thị nhiệt bằng thủy ngân
129	Nia có máu	cái	Túi 1 cái	10	dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C - Chứng chỉ ISO 9001, 13485
130	Nia không máu	cái	Túi 1 cái	10	dài 18 cm, Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C - Chứng chỉ ISO 9001, 13486
131	Núm giấy điện cực	Cái	Bịch/ 50 cái	6,000	Mã T716. Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, hình Oval. Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiết trùng. Tiêu chuẩn NS-EN ISO 13485: 2012/ISO 13485:2003
132	Ống hút thai các số	cái	Túi 10 cái	50	Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt các ống được phân biệt kích cỡ qua màu sắc của chuôi Trên ống có các dấu chấm đánh dấu độ sâu kích thước từ cung từ 6 đến 11cm Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm : đầu ống có 1 lỗ hút lớn Ống hút được làm bằng nhựa không latex
133	Ống nghiệm nhựa có nắp đậy nước tiểu	Cái	Túi 300 cái	60,000	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%
134	Ống nghe nhât	Cái	Hộp 1 cái	10	Ống nghe hai dây Model : No. 807 - Nhân hiệu : Alpk2 - Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo – Nhật Bản - Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Cấu hình cơ bản cho 01 bộ : - Mặt ống nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp. - Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen , chiều dài ống nghe 56 cm - Đầu nghe: loại 2 đầu

					<p>- Đầu ống có bọc cao su</p> <p>- Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn)</p> <p>Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn)</p> <p>Nút tai nghe : 2 loại</p> <p>- Trọng lượng : 375 g</p> <p>- Quy cách đóng gói : 01 bộ /hộp</p> <p>50 hộp / thùng</p> <p>0,0868m³,20.5 kg/thùng</p>
135	Ống nghiệm chống đông EDTA	Cái	Hộp 100 cái, thùng 2400 cái	20,000	<p>Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA 1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.</p> <p>Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.</p>
136	Ống nghiệm chống đông Heparin	Cái	Hộp 100 cái, thùng 2400 cái	135,000	<p>Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định</p>
137	Ống nghiệm chống đông Natri citrat 3,8%	Cái	Hộp 100 cái, thùng 2400 cái	19,500	<p>Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trisodium citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tương ứng 2,94% đến 4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút, Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu.</p>
138	ống nghiệm EDTA K2 chân không nút cao su	Cái	Hộp 100 cái, Thùng 1800 cái	115,000	<p>Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%, Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA K2 dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .</p>
139	Ống nghiệm Ependeff	Cái	Túi 500 cái	17,000	<p>Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được).</p>

140	Ống nghiệm không chống đông nắp đờ có hạt	Cái	Hộp 100 cái, Thùng 1800 cái	15,000	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định
141	Ống nghiệm nhựa 5ml (Ống nghiệm nhựa trắng 5ml)	Cái	túi 250 ống	35,000	Ống nghiệm nhựa PS dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
142	Ống nghiệm tiểu thủy tinh	Cái	Túi 500 cái	10,000	Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: size Ø16mm – chiều dài 100mm – độ dày 0.6mm
143	Ống nối dây máy thở (Theo cỡ máy Vela và Drager	cái	Thùng 100 cái	20	Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, vô trùng, sử dụng 1 lần, đường kính 22mm. Ống có thể co giãn, có thể kéo dài phù hợp yêu cầu của thầy thuốc. Đầu co xoay được 360 độ, đầu nối 15/22mm. Đầu ống có lỗ lấy mẫu khí để đo nồng độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp dễ quan sát tình trạng bệnh nhân. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012
144	Pank kẹp	Cái	Túi 1 cái	30	Chất liệu inox, không ri KT: 16cm
145	ParaberJ nhỏ banh má (Mở miệng chữ T)	Chiếc	Túi 1 cái	4	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp diệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. Chứng chỉ ISO 9001, 13485, CE...
146	Phim CT Kích thước 35x43cm (14x17")	tờ	125 tờ/ hộp	3,500	Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC).
147	Phim kỹ thuật số 8 x 10 inch	tờ	125 tờ/ hộp	36,000	Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0. đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FSC. Phim được kết hợp với máy in laser để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC).
			Túi 1 cái ,		Bộ lọc nhiệt, hiệu quả cao của công lấy mẫu khí, trọng lượng nhẹ, kháng dòng chảy thấp. Lọc hiệu quả ≥99.99%, kết nối 22M/15F~15M/22F, thể tích khí lưu thông: 150-1500ml. không gian chết: 45ml. Các bộ lọc được thiết kế để

148	Phin lọc máy thở	Cái	thùng 100 cái	700	Phin lọc máy thở loại F22, các kích thước thông dụng: 100, 150mm, không giải thích thêm các bộ lọc được thiết kế để ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo, hệ thống được sử dụng trên một bệnh nhân trong thông khí thở, tiết trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012
149	Pin đại máy điện châm	đôi	Túi 10 Đôi	160	Pin dùng cho máy điện châm
150	Pipole nội soi	Cái	Hộp 1 chiếc	4	Hàm kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm
151	Thùng lọng cắt Polyp	Cái	Hộp 1 cái	60	Xoay được 360 độ. Hộp kim kim loại, giữ hình tốt cả khi cắt những polyp cứng Hình oval, đường kính 10-15-25-32mm. Đường kính dụng cụ 2,4mm; dài 1800-2400mm
152	Sonde dạ dày	Cái	Túi 1 cái, Hộp/ 100 cái	1,500	* Dây có chiều dài 120cm, có cân quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. Không quá cứng hoặc quá mềm, có chia vạch. Ống trơn láng, không sần sùi hay đập nứt. Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/NS-EN ISO 13485: 2016
153	Sode JJ	Cái	Túi 1 cái	200	Chất liệu polyurethane; Gồm: ống thông + que đẩy + kẹp + chi ở đầu xa
154	sonde nelaton	Cái	Hộp/ 10 cái	10	Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài >27cm. Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr có chiều dài >40cm, Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng silicone. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dễ vỡ, đứt gãy. Tiết trùng bằng khí E.O, Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016
155	Sone Darin dẫn lưu ổ bụng	Caái	Túi 1 cái	100	Chất liệu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi, đã tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
156	Sone đặt nội khí quản (Ống NKQ loại A)	Cái	Túi 1 cái, hộp/ 10 cái	800	Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cân quang, ống có đầu nổi tiêu chuẩn 15mm. Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng, không dễ gãy vỡ, không kích ứng da. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. Bóng mềm, không dễ vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm. Tiết trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016
157	Sone Foley 2 nhánh	Cái	Túi 1 cái	1,400	-Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng - Chiều dài ống 40cm, thành ống dày chống gãy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiết trùng. - Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa - Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lò xo: đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. - Tiết trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE - Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR

158	Sone Foley 3 nhánh các số	Cái	Túi 1 cái	100	Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Phủ silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dễ vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016
159	Sone hút dịch sản khoa	Cái	Túi 1 cái	600	Nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây dẻo, thành ống dày, có 2 đầu nối nhựa mềm dẻo, có khóa. Đường kính trong 8mm, dài 2m, đầu gắn tương thích với máy hút dịch tại Bệnh viện. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2003/NS-EN ISO 13485: 2012
160	SPO2 cho Monitoring theo dõi BN Drager	cái	Túi 1 cái	5	Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Drager
161	SPO2 cho Monitoring theo dõi BN Nihon Kohder	cái	Túi 1 cái	5	Đầu dây đo SpO2 (sensor) dùng nhiều lần các loại, các cỡ (người lớn, trẻ em). Tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Nihonkonden
162	Tăm bông lấy bệnh phẩm	Cái	1 que/ ống; 50 que/ túi	3,000	Chất liệu ống, nắp, que bằng nhựa hoặc tương đương, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
163	Tay khoan nhanh	Bộ	Hộp 1 bộ	1	* Thân bằng thép không rỉ * Vòng bi sứ * Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm) * Phun sương đơn * Van điều áp hơn * Tích hợp van chống hút ngược bên trong tay khoan nhằm phòng ngừa nước chảy ngược từ ghế răng do hiện tượng lực âm * Tay khoan có chữ ARV in trên phần cổ cũng như tem dán phía sau hộp đựng * Phần chuỗi tay khoan có in mã barcode * Công suất 20wat * Tốc độ 350,000-450,000 vòng/phút * Cổ đầu Ø11.2x13.4 mm
164	Trâm gai	Cái	Vi 6 cái	100	Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy.
165	Trụ cắm Pank	Cái	Túi 1 cái	25	Chất liệu Inox, dùng cắm pank
166	Túi Camera	Cái	Túi 1 cái	700	Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas.
167	Túi đựng nước tiểu	Cái	Thùng 250 cái	1,800	Được làm bằng vật liệu nhựa PVC trắng Silicon dẻo dai và kín. Vô trùng, van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò rỉ - Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có lắp đệm, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm - Tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, có lỗ treo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân

					theo túi và bảng ghi thông tin bệnh nhân - Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích/25ml; Kích thước túi dài 28 cm, rộng 20 cm - Được tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: CE và ISO 13485:2016
168	Túi ép dẹt 15cm*200m	Cuộn	4 Cuộn/ thùng	5	3 đường hàn nhiệt - Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film - Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng - Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm - Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016
169	Túi ép dẹt 20cm*200m	Cuộn	2 Cuộn/ thùng	5	3 đường hàn nhiệt - Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film - Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng - Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm - Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO, ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016
170	Túi ép phẳng 30cm *100m	Cuộn	2 Cuộn/ thùng	5	3 đường hàn nhiệt - Gồm 2 lớp : 1 lớp giấy và 1 lớp film - Lớp giấy 70 gsm, có độ bền cơ học cao đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng - Màng film 2 lớp : PET và CPP dày 52 mm - Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO
171	Vít hàm 2.4mm các cỡ (đồng bộ với nẹp hàm dưới)	Cái	Túi 1 cái	60	Vít đk 2.4 dài 4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh (đồng bộ với nẹp hàm)
172	Vít mặt 2.0mm các cỡ đồng bộ với nẹp mặt, gò má)	Cái	Túi 1 cái	180	Vít đk 2.0 dài 4/6/8/10/12/14/16/18mm màu trắng nguyên bản, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136); Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Hỗ trợ tuốc nơ vít 4 cạnh
173	Vòng đeo tay bệnh nhân	Cái	Hộp 100 cái	1,000	Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đóng gói 100 cái/hộp hoặc 50 cặp/hộp. Đạt TC ISO 13485:2016 , EC.
174	Dụng cụ chẩn đoán, phẫu thuật nội soi các loại và các cỡ, kèm linh phụ kiện đồng bộ	Bộ	Hộp 1 bộ	1	Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ.
Cộng: 174 khoản					